

FİYAT LİSTESİ
15/08/2011

444 1 FAF
www.fafvana.com.tr

25
YIL

CE

tuv
CERT
DIN EN ISO 9001:2008

PCF

TSE

6D-0895



FAF®
VANA SANAYİ



FAF 1000

PN 6 KÜRESEL VANA		TAM GEÇİŞLİ	REDÜKSİYON GEÇ.
Çap	İnç	TL / ADET	TL / ADET
40	1 1/2"	105,00	
50	2"	125,00	
65	2 1/2"	178,00	
80	3"	253,00	
100	4"	343,00	

FIYAT SORUNUZ

- * Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- * F4 montaj boyundadır.



FAF 1100

PN 10/16 KÜRESEL VANA		TAM GEÇİŞLİ	REDÜKSİYON GEÇ.
Çap	İnç	TL / ADET	TL / ADET
40	1 1/2"	117,00	
50	2"	145,00	
65	2 1/2"	193,00	
80	3"	268,00	
100	4"	366,00	
125	5"	686,00	
150	6"	1.122,00	

FIYAT SORUNUZ

- * Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- * F4 montaj boyundadır.



FAF 1200

PN 16 KÜRESEL VANA		TAM GEÇİŞLİ	REDÜKSİYON GEÇ.
Çap	İnç	TL / ADET	TL / ADET
15	1/2"	86,00	86,00
20	3/4"	110,00	92,00
25	1"	117,00	117,00
32	1 1/4"	125,00	128,00
40	1 1/2"	150,00	132,00
50	2"	205,00	150,00
65	2 1/2"	275,00	205,00
80	3"	396,00	275,00
100	4"	587,00	396,00
125	5"	813,00	587,00
150	6"	1.474,00	813,00
200	8"	2.654,00	1.474,00
250	10"	5.159,00	2.654,00
300	12"	—	5.159,00

- * Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- * Vana montaj boyu DN 125'e kadar F1 DN 125 ve daha büyük çaplarda F5 boyundadır.



FAF 1220

PN 16 KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ		
Çap	İnç	TL / ADET
20	3/4"	90,00
25	1"	97,00
32	1 1/4"	108,00
40	1 1/2"	132,00
50	2"	156,00
65	2 1/2"	227,00
80	3"	324,00
100	4"	513,00
125	5"	755,00
150	6"	1.217,00
200	8"	2.655,00
250	10"	5.159,00

- * Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.
- * F4 montaj boyundadır.



FAF 1400

**PN 40 DOĞALGAZ
KÜRESEL VANA**

Çap	inç	TAM GEÇİŞLİ	REDÜKSİYON GEÇ.
		TL / ADET	TL / ADET
15	1/2"	101,00	
20	3/4"	125,00	
25	1"	145,00	
32	1 1/4"	162,00	
40	1 1/2"	194,00	
50	2"	239,00	
65	2 1/2"	351,00	
80	3"	477,00	
100	4"	784,00	
125	5"	1.100,00	
150	6"	1.815,00	

- * TS9809'a uygundur.
- * Flanşlar ve gövde GGG40 sfero dökümdür.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir



FAF 1440

DİŞLİ KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ

Çap	inç	TAM GEÇİŞLİ
		TL / ADET
15	1/2"	69,00
20	3/4"	77,00
25	1"	80,00
32	1 1/4"	101,00
40	1 1/2"	125,00
50	2"	174,00

- * TS EN 331'e uygundur.
- * Dişli(erkek veya dişi) veya Kaynak bağlantılıdır.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.

fafvana.com.tr 444 1 FAF



FAF 1270

**KAYNAKLI TİP
KÜRESEL VANA**

Çap	inç	KAYNAK UÇLU	FLANŞLI
		PN6/10/16/25/40	PN16/25/40
		TL / ADET	TL / ADET
15	1/2"	59,00	88,00
20	3/4"	59,00	95,00
25	1"	72,00	112,00
32	1 1/4"	84,00	150,00
40	1 1/2"	94,00	161,00
50	2"	113,00	189,00
65	2 1/2"	140,00	235,00
80	3"	200,00	308,00
100	4"	291,00	388,00
125	5"	477,00	602,00
150	6"	652,00	836,00
200	8"	1.428,00	1.653,00
250	10"	2.941,00	3.795,00
300	12"	4.974,00	5.940,00

- * Kaynak uç veya Flanş bağlantılıdır.
- * Gövde S137 çelik ve tek parçadır.
- * Paslanmaz çelik kürelidir.
- * Sızdırmazlık elemanı (PTFE)teflondur.
- * DN32 ve altında 2 parçalı gövde tasarımı kullanılır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.



FAF 1900

ANSİ KÜRESEL VANA PETROL & GAZ

API 6D Standartlarında, 2009 yılından bu yana, kendi lisanssız petrol&gaz hatları için küresel vana üretimi yapmaktayız. İlgili ürünler hakkında bilgi ve fiyat almak için lütfen bize ulaşın

Tip : FLOATING - TRUNNION

Basınç Sınıfı : Class 150-300-600 / PN 20-50-100

Çap Aralığı : 2" → 20" / DN 50 → DN 500

Bağlantı Şekli : Flanşlı (RF-RTJ) ve Kaynak Uçlu(BWE)

Gövde Malzemesi : WCB / A105 / LF2

Küre Malzemesi : ENP / 304 / 316



FAF 3500

PN 16 WAFER TİP KELEBEK VANA		FAF3550 SFERO KLAPELİ	FAF3500 PASLANMAZ KLAPELİ
Çap	inç	TL / ADET	TL / ADET
40	1 1/2"	73,00	80,00
50	2"	82,00	84,00
65	2 1/2"	95,00	108,00
80	3"	102,00	120,00
100	4"	135,00	161,00
125	5"	160,00	208,00
150	6"	185,00	260,00
200	8"	327,00	501,00
250	10"	493,00	740,00
300	12"	679,00	1.202,00
350	14"		1.951,00
400	16"		3.024,00
450	18"		3.900,00
500	20"		5.376,00
600	24"		8.220,00

- * Gövde GG25 pik dökümdür.
- * Klape paslanmaz çelik veya nikel kaplı sfero döküm yapılabilir.
- * Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.



FAF 3600

PN 16 LUG TİP KELEBEK VANA		FAF3650 SFERO KLAPELİ	FAF3600 PASLANMAZ KLAPELİ
Çap	inç	TL / ADET	TL / ADET
40	1 1/2"	83,00	90,00
50	2"	85,00	96,00
65	2 1/2"	93,00	110,00
80	3"	116,00	132,00
100	4"	144,00	180,00
125	5"	195,00	250,00
150	6"	206,00	290,00
200	8"	390,00	557,00
250	10"	591,00	880,00
300	12"	791,00	1.314,00
350	14"		2.146,00
400	16"		3.326,00

- * Gövde GG25 pik dökümdür.
- * Klape paslanmaz çelik veya nikel kaplı sfero döküm yapılabilir.
- * Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.



FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU		
Çap	inç	TL / ADET
40	1 1/2"	108,00
50	2"	108,00
65	2 1/2"	108,00
80	3"	108,00
100	4"	108,00
125	5"	108,00
150	6"	108,00
200	8"	158,00
250	10"	163,00
300	12"	211,00
350	14"	220,00
400	16"	546,00

- * Dişli kutusu oranları için bize ulaşınız.



FAF 3750

PNEUMATİK AKTUATÖR			
Çap	Tek Etkili Euro / Adet	Çift Etkili Euro / Adet	
50	243,00 €	90,00 €	
65	306,00 €	108,00 €	
80	306,00 €	147,00 €	
100	330,00 €	147,00 €	
125	330,00 €	147,00 €	
150	330,00 €	147,00 €	
200	726,00 €	249,00 €	
250	2.130,00 €	405,00 €	
300	2.130,00 €	534,00 €	

- * Aktuatör seçimleri 6 bar kaynak basıncına göre yapılmıştır.
- * Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- * Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- * İstenmesi halinde aşağıdaki aksesuarlarla beraber teklif sunulabilir:
- * Yön Valfi
- * Oransal çalışma için pozisyoner
- * Plastik kutulu switch
- * Alüminyum kutulu switch
- * Ex-proof switch kutusu



FAF 6000

PN 16
ELASTOMER BASKILI SÜRGÜLÜ VANA (F4 BOYU)

Çap	İnç	TL / ADET
40	1 1/2"	156,00
50	2"	167,00
65	2 1/2"	217,00
80	3"	262,00
100	4"	355,00
125	5"	506,00
150	6"	648,00
200	8"	937,00
250	10"	1.613,00
300	12"	2.399,00

- * Gövde ve kapak GGG40 sfero dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir
- * F4 montaj boyundadır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.



FAF 6100

PN 10-16
ELASTOMER BASKILI SÜRGÜLÜ VANA (F4 BOYU)

Çap	İnç	TL / ADET
40	1 1/2"	136,00
50	2"	142,00
65	2 1/2"	184,00
80	3"	222,00
100	4"	302,00
125	5"	430,00
150	6"	550,00
200	8"	796,00
250	10"	1.489,00
300	12"	2.286,00
350	14"	3.487,00
400	16"	4.786,00

- * Gövde ve kapak GG25 pik dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir
- * F4 montaj boyundadır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir



FAF 6200

ELASTOMER BASKILI SÜRGÜLÜ VANA (F5 BOYU)

Çap	İnç	PN 10 TL/ADET	PN 16 TL/ADET
50	2"	242,00	242,00
65	2 1/2"	309,00	309,00
80	3"	376,00	376,00
100	4"	495,00	495,00
125	5"	713,00	713,00
150	6"	1.030,00	1.030,00
200	8"	1.287,00	1.481,00
250	10"	2.218,00	2.550,00
300	12"	3.386,00	3.896,00
350	14"	6.252,00	7.192,00
400	16"	7.702,00	8.858,00
500	20"	15.028,00	17.285,00
600	24"	20.216,00	23.250,00

- * Gövde ve kapak GGG40 sfero dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir
- * F5 montaj boyundadır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir



FAF 2500

PN 16 Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

Çap	İnç	TL / ADET
15	1/2"	35,00
20	3/4"	46,00
25	1"	55,00
32	1 1/4"	73,00
40	1 1/2"	97,00
50	2"	121,00
65	2 1/2"	167,00
80	3"	209,00
100	4"	271,00
125	5"	436,00
150	6"	605,00
200	8"	986,00
250	10"	2.035,00
300	12"	2.959,00
350	14"	5.859,00
400	16"	7.633,00

- * Gövde ve kapak GG25 pik dökümdür.
- * Filtre paslanmaz çeliktir.
- * Boşaltım tapası pirinçtir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.



FAF 2100

PN 16 GLOB VANA

Çap	inç	TL / ADET
15	1/2"	81,00
20	3/4"	88,00
25	1"	108,00
32	1 1/4"	130,00
40	1 1/2"	165,00
50	2"	218,00
65	2 1/2"	284,00
80	3"	385,00
100	4"	506,00
125	5"	803,00
150	6"	1.023,00
200	8"	1.782,00
250	10"	3.839,00

- * Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanı grafittir (PTFE)
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.



FAF 2250

PN 16 ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET
15	1/2"	51,00
20	3/4"	67,00
25	1"	76,00
32	1 1/4"	114,00
40	1 1/2"	130,00
50	2"	170,00
65	2 1/2"	209,00
80	3"	286,00
100	4"	398,00
125	5"	627,00
150	6"	781,00
200	8"	1.243,00
250	10"	3.146,00

- * Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanı grafittir (PTFE)
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.



FAF 2270

PN 16 ÇALPARA ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET
40	1 1/2"	136,00
50	2"	206,00
65	2 1/2"	257,00
80	3"	317,00
100	4"	417,00
125	5"	584,00
150	6"	758,00
200	8"	1.283,00
250	10"	2.119,00
300	12"	3.360,00

- * Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- * Sızdırmazlık elemanı grafittir (PTFE)
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.



FAF 2300

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

Çap	inç	ÇELİK (WCB)	PASLANMAZ (SS)
		GÖVDE FAF 2330	GÖVDE FAF 2300
		TL / ADET	TL / ADET
25	1"	48,00	74,00
32	1 1/4"	50,00	87,00
40	1 1/2"	53,00	110,00
50	2"	65,00	126,00
65	2 1/2"	73,00	159,00
80	3"	83,00	192,00
100	4"	108,00	236,00
125	5"	149,00	374,00
150	6"	209,00	515,00
200	8"	364,00	819,00
250	10"	579,00	1.182,00
300	12"	772,00	1.756,00
350	14"	1.233,00	4.229,00
400	16"	1.612,00	5.876,00

- * Klape paslanmaz çelikdir.
- * Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.



FAF 2350

DUAL TİP DISKO ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET
40	1 1/2"	94,00
50	2"	108,00
65	2 1/2"	146,00
80	3"	170,00
100	4"	199,00
125	5"	281,00
150	6"	408,00
200	8"	595,00
250	10"	894,00
300	12"	1.370,00
350	14"	1.979,00
400	16"	4.073,00

- * Gövde GG25 pik dökümdür.
- * Klapa paslanmaz çeliktir.
- * Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.



FAF 2370

PIRİNÇ DISKO ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET
15	1/2"	44,00
20	3/4"	48,00
25	1"	57,00
32	1 1/4"	81,00
40	1 1/2"	92,00
50	2"	128,00
65	2 1/2"	173,00
80	3"	224,00
100	4"	312,00
125	5"	526,00
150	6"	658,00
200	8"	862,00

- * Gövde pirinçtir.
- * Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir



FAF 5050

PN16 ÇELİK FLANŞLI LASTİK KOMPANSATÖR

Çap	inç	TL / ADET
40	1 1/2"	81,00
50	2"	92,00
65	2 1/2"	113,00
80	3"	136,00
100	4"	166,00
125	5"	213,00
150	6"	274,00
200	8"	388,00
250	10"	570,00
300	12"	968,00
350	14"	1.342,00
400	16"	1.769,00
500	20"	2.341,00

- * Naylon kort karkaslı lastik kullanılmaktadır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.



FAF 6500

PN 16 BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA

Çap	inç	TL / ADET
50	2"	340,00
65	2 1/2"	380,00
80	3"	471,00
100	4"	518,00
125	5"	645,00
150	6"	749,00
200	8"	1.073,00
250	10"	1.506,00
300	12"	1.970,00
350	14"	2.988,00
400	16"	3.783,00
500	20"	7.331,00
600	24"	14.017,00

- * Gövde pik veya sfero döküm yapılabilir.
- * Biçak paslanmaz çeliktir.



FAF 4000

PN 16 PİRİNÇ GENEL MAKSATLI KÜRESEL VANA

Çap	inç	Uzun Tip FAF 4000	Kısa Tip FAF 4050
15	1/2"	12,80	10,30
20	3/4"	18,50	15,00
25	1"	29,90	24,50
32	1 1/4"	43,90	36,00
40	1 1/2"	67,90	59,80
50	2"	105,20	91,80
65	2 1/2"	165,40	
80	3"	243,10	
100	4"	404,80	

FAF 4100

PİRİNÇ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	12,80		
20	3/4"	18,50		
25	1"	29,90		
32	1 1/4"	43,90		
40	1 1/2"	67,90		
50	2"	105,20		

FAF 4100K

PN 16 PİRİNÇ KİLİTLİ KÜRESEL VANA

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	13,90		
20	3/4"	19,80		
25	1"	32,20		

- *TS 3148'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

- *TS EN 331'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir.

- *TS EN 331'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir.



FAF 4010

ERKEK-DİŞİ KELEBEK SAPLI KÜRESEL VANA

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	12,80		
20	3/4"	18,50		

FAF 4030

RAKORLU MİNİ KÜRESEL VANA

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
16 (dişi)	1/2"	9,60		
16 (erkek)	1/2"	10,30		

FAF 4040

MİNİ KÜRESEL VANA

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
8	1/4"	7,90		
10	3/8"	7,70		
15	1/2"	8,10		
20	3/4"	12,50		

FAF 4020

RAKORLU KELEBEK SAPLI KÜRESEL VANA

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
25	1"	38,60		

- *TSEK'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

- *TSEK'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.

- *TSEK'e uygundur.
- *Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- *Küre krom kaplı prinçtir.
- *Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- *Filtre paslanmaz çeliktir.
- *Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.



FAF 4400

KÖŞE RADYATÖR VANASI

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	12,50	80	20

- * TS 579'a uygundur.
- * Gövde nikel kaplı pirinçtir.
- * Volan ABS polimerdir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.



FAF 4500

DÜZ RADYATÖR VANASI

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	15,60	60	15

- * TS 579'a uygundur.
- * Gövde nikel kaplı pirinçtir.
- * Volan ABS polimerdir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.



FAF 4440

TERMOSTATİK KÖŞE RADYATÖR VANASI

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	37,10	80	20

- * Gövde nikel kaplı pirinçtir.
- * Volan ABS polimerdir.
- * Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir.
- * 8°C - 29°C arasında oda sıcaklık ayarı yapılabilir.



FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	8,00		
20	3/4"	12,50		
25	1"	21,80		
32	1 1/4"	36,90		
40	1 1/2"	47,40		
50	2"	58,30		

- * Gövde ve kapak pirinçtir.
- * Filtre paslanmaz çeliktir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.



FAF 4300

PİRİNÇ YAYLI SESSİZ ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	8,10		
20	3/4"	12,10		
25	1"	17,80		
32	1 1/4"	29,30		
40	1 1/2"	43,20		
50	2"	67,70		
65	2 1/2"	109,00		
80	3"	153,20		

- * Gövde pirinçtir.
- * Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.



FAF 4350

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF

Çap	inç	TL / ADET	Koli	Kutu
15	1/2"	12,20		
20	3/4"	16,50		
25	1"	25,30		
32	1 1/4"	40,00		
40	1 1/2"	47,00		
50	2"	64,20		

- * Gövde ve klape pirinçtir.
- * Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- * Maksimum çalışma sıcaklığı 110°C'dir.



FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA

Çap	İnç	TL / ADET PN10	TL / ADET PN16
100	4"	1.504,00	1.504,00
125	5"	1.584,00	1.584,00
150	6"	1.683,00	1.683,00
200	8"	2.086,00	2.086,00
250	10"	2.455,00	2.823,00
300	12"	3.168,00	3.643,00
350	14"	4.039,00	4.645,00
400	16"	5.385,00	6.193,00
450	18"	6.732,00	7.741,00
500	20"	8.415,00	9.667,00
600	24"	12.117,00	12.509,00
700	28"	17.166,00	20.599,00
800	32"	20.869,00	23.999,00
900	36"	26.928,00	32.313,00
1000	40"	30.967,00	43.124,00

* İstediginde elektrik aktüatörlü teklif sunulabilir.
* İstediginde DN1200-DN2000 için teklif sunulabilir.



FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI

Çap	İnç	TL / ADET PN10	TL / ADET PN16
100	4"	443,00	443,00
125	5"	507,00	507,00
150	6"	633,00	633,00
200	8"	1.014,00	1.014,00
250	10"	1.267,00	1.457,00
300	12"	1.552,00	1.786,00
350	14"	1.995,00	2.296,00
400	16"	2.574,00	2.962,00
450	18"	3.009,00	3.460,00
500	20"	4.244,00	4.882,00
600	24"	5.417,00	6.229,00
700	28"	6.652,00	7.650,00
800	32"	8.046,00	9.254,00
900	36"	9.820,00	11.293,00
1000	40"	14.493,00	15.301,00

* Gövde GGG 40/50 sfera dökümdür.
* Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7100

YANGIN HİDRANTLARI

	TL / ADET
DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,75 m	1.148,00
DN 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,25 m	1.089,00
DN 80 ÖKÇE	189,00
DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,75 m	1.188,00
DN 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI h=1,25 m	1.128,00
DN 100 ÖKÇE	206,00
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	851,00
YER ALTI HİDRANT KAZANI	204,00



FAF 5500

TİTREŞİM KOMPANSATÖRLERİ

Çap	TL / ADET
32	229,00
40	242,00
50	257,00
65	277,00
80	352,00
100	411,00
125	475,00
150	606,00
200	891,00
250	1.180,00



FAF 5400 Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri

FLANŞLI					KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Eksenel 30mm Yanal 25mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 50mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 75mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 100mm TL/ADET	Çap	Eksenel 30mm Yanal 25mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 50mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 75mm TL/ADET	Eksenel 30mm Yanal 100mm TL/ADET
32	364,00	383,00	403,00	423,00	32	301,00	324,00	336,00	360,00
40	376,00	396,00	411,00	435,00	40	309,00	328,00	344,00	368,00
50	431,00	459,00	482,00	502,00	50	348,00	376,00	396,00	420,00
Çap	Eksenel 60mm Yanal 25mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 50mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 75mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 100mm TL/ADET	Çap	Eksenel 60mm Yanal 25mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 50mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 75mm TL/ADET	Eksenel 60mm Yanal 100mm TL/ADET
65	499,00	522,00	554,00	581,00	65	400,00	423,00	451,00	479,00
80	613,00	645,00	668,00	697,00	80	487,00	514,00	539,00	566,00
100	697,00	732,00	772,00	807,00	100	550,00	586,00	621,00	657,00
125	807,00	855,00	891,00	930,00	125	613,00	657,00	688,00	728,00
150	994,00	1.064,00	1.116,00	1.180,00	150	752,00	827,00	871,00	935,00
200	1.413,00	1.532,00	1.608,00	1.714,00	200	1.051,00	1.175,00	1.251,00	1.346,00
250	2.004,00	2.123,00	2.245,00	2.316,00	250	1.465,00	1.579,00	1.695,00	1.762,00





FAF 5100 Eksenel Kompansatörler

Çap	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU				SABİT FLANŞLI			
	L 30mm Laynersiz	L 30mm Laynerli	L 60mm Laynersiz	L 60mm Laynerli	L 30mm Laynersiz	L 30mm Laynerli	L 60mm Laynersiz	L 60mm Laynerli	L 30mm Laynersiz	L 30mm Laynerli	L 60mm Laynersiz	L 60mm Laynerli
32	134,00	162,00			111,00	138,00			154,00	182,00		
40	143,00	170,00			118,00	146,00			162,00	190,00		
50	166,00	198,00			134,00	166,00			190,00	222,00		
65	205,00	242,00	245,00	284,00	158,00	190,00	198,00	237,00	229,00	261,00	269,00	309,00
80	253,00	297,00	301,00	344,00	190,00	233,00	237,00	281,00	281,00	324,00	328,00	371,00
100	277,00	321,00	328,00	376,00	229,00	272,00	281,00	328,00	309,00	352,00	360,00	408,00
125	348,00	391,00	415,00	467,00	269,00	312,00	336,00	388,00	383,00	427,00	451,00	502,00
150	431,00	471,00	502,00	558,00	324,00	371,00	396,00	451,00	475,00	522,00	546,00	601,00
200	594,00	645,00	685,00	744,00	431,00	482,00	522,00	581,00	649,00	700,00	740,00	799,00
250	831,00	883,00	942,00	1.005,00	499,00	550,00	609,00	673,00	898,00	950,00	1.009,00	1.073,00



FAF 5200 Dıştan Basıncılı Kompansatörler

Çap	DÖNER FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	L 30mm	L 60mm	L 90mm	L 120mm	L 30mm	L 60mm	L 90mm	L 120mm
32	309,00	371,00	447,00	539,00	249,00	309,00	383,00	467,00
40	328,00	383,00	455,00	550,00	265,00	316,00	391,00	475,00
50	376,00	451,00	542,00	633,00	297,00	371,00	455,00	539,00
65	435,00	526,00	618,00	728,00	341,00	427,00	514,00	621,00
80	522,00	625,00	737,00	863,00	396,00	495,00	601,00	724,00
100	609,00	740,00	878,00	1.029,00	467,00	594,00	724,00	866,00
125	752,00	903,00	1.064,00	1.227,00	562,00	705,00	859,00	1.014,00
150	883,00	1.049,00	1.219,00	1.393,00	649,00	811,00	974,00	1.136,00
200	1.453,00	1.599,00	1.777,00	1.955,00	1.101,00	1.243,00	1.410,00	1.584,00
250	1.995,00	2.225,00	2.479,00	2.759,00	1.457,00	1.675,00	1.916,00	2.185,00



FAF 5300 Kardan Mafsallı Deprem Kompansatörleri

Çap	FLANŞLI				KAYNAK BOYUNLU			
	Eksenel 100mm Y-Z 50mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 100mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 150mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 200mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 50mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 100mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 150mm TL / ADET	Eksenel 100mm Y-Z 200mm TL / ADET
32	495,00	514,00	539,00	554,00	356,00	372,00	389,00	402,00
40	530,00	546,00	569,00	594,00	379,00	396,00	412,00	429,00
50	649,00	680,00	700,00	724,00	462,00	485,00	504,00	521,00
65	720,00	744,00	776,00	807,00	508,00	528,00	554,00	577,00
80	915,00	942,00	970,00	1.014,00	643,00	666,00	686,00	719,00
100	1.057,00	1.096,00	1.140,00	1.183,00	749,00	782,00	815,00	844,00
125	1.227,00	1.282,00	1.338,00	1.401,00	844,00	891,00	933,00	986,00
150	1.552,00	1.619,00	1.690,00	1.806,00	1.079,00	1.131,00	1.188,00	1.280,00
200	2.245,00	2.376,00	2.490,00	2.653,00	1.551,00	1.656,00	1.749,00	1.874,00
250	2.878,00	3.014,00	3.136,00	3.294,00	1.927,00	2.032,00	2.131,00	2.253,00